



Dampferzeuger PS200

elektrisch beheizter Dampferzeuger

Gehäuse:

Grundgestell und Haube aus Edelstahl, integrierter Schaltkasten

Kesselkörper:

Einteiliger Körper aus Edelstahl 1.4571, elektr.geschweißt

Elektrische Ausrüstung

Schalttafel nach VDE-Vorschriften verdrahtet, optische Wasserstandsanzeige, Wasserstand elektronisch geregelt, Heizkörper aus Edelstahl, Nennspannung 400 V/50 Hz
Gegen Aufpreis auch mit Mikroprozessorregelung lieferbar

Sicherheitstechnische Einrichtung

Siemens LOGO! SPS-Steuerung
Sicherheitsventil, Druckregler und Betriebstemperaturbegrenzer (bauteilgeprüft), elektronische Wassermangelsicherung

Sonstige Ausrüstung

Druckanzeige, Betriebsstundenzähler, Betriebstemperaturanzeige, beleuchtete Schaltelemente, Armaturen aus Edelstahl

Abmessungen in mm

L x B x H: 600 x 400 x 700

Elektrische Leistung

PS200-10

Anschlusswert: 10 KW
max. 14 kg Dampf/h

PS200-15

Anschlusswert 15 KW
max. 21 kg Dampf/h

PS200-20

Anschlusswert 20 KW
max. 28 kg Dampf/h

Einstellbarer Arbeitsdruck 0-4 bar
Höhere Drücke auf Anfrage